

Serie | 4
DIB97IM50
Sziget elszívó, nemesacél, 90 cm
Box design
B

Különleges (megvásárolható) tartozék

DHZ5346 : Aktívszén-szűrő

DHZ5385 : Induló készlet

DSZ5201 : CleanAir aktívszén-szűrő

DSZ6230 : Cleanair keringtetéses modul

Szigetelszívó: a tökéletes megoldás konyhaszigetéhez, hála a rugalmas mennyezeti szerelhetőségének.

- **Elszívási teljesítmény:** a 754 m³/h biztosítja az optimális konyhai levegőminőséget.
- **TouchSelect vezérlés:** gyorsan és egyszerűen, egy ujjal kiválasztható beállítások és fényerő.
- **Kifejezetten halk:** maximális elszívási teljesítmény, minimális zajszint mellett.
- **Zsírkiszűrési hatékonyság:** akár a zsír 87% -át kiszűri a konyhai levegőből.

Műszaki adatok

Kürtő színe :	Rozsdamentes acél
Kiviteli mód :	Kémény
Engedélyező okirat :	CE, Eurázsiai, Morocco, Ukraine, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	130
Kürtő magassága (mm) :	691-871/691-991
Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) :	53
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött :	550
Minimális magasság gázfőzőlap fölött :	650
Nettó súly (kg) :	30,957
Vezérlési mód :	Elektronikus
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m ³ /h) :	438
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód :	423
Max. elszívókapacitás - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód (m ³ /h) :	339
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m ³ /h) :	754
Lámpák száma (db) :	4
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	57
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) :	150 / 120
Zsírszűrő anyaga :	Mosható alumínium
EAN-kód :	4242005086269
Teljesítményigény (W) :	256
Biztosíték :	10
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50; 60
Dugós csatlakozó típusa :	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód :	Sziget



4 242005 086269

Serie | 4 Páraelszívók

DIB97IM50

Sziget elszívó, nemesacél, 90 cm Box design

Szigetelszívó: a tökéletes megoldás konyhaszigetéhez, hála a rugalmas mennyezeti szerelhetőségének.

Változat:

- Sziget páraelszívó
- 90 cm széles
- Készülék színe: nemesacél

Kivitel:

- Főzőlap fölé, mennyezeti szereléshez

Működés és teljesítmény:

Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges
- TouchControl vezérlés: 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: B
- Átlagos éves energiafogyasztás: 73.6 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: B*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 45/57 dB

Környezet és biztonság:

- Belső részek: könnyen tisztítható
- Energiahatékony motor

Komfort:

- TouchControl vezérlés (3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat), valamint LED kijelzés
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- 4 x 1,5W LED
- Fényerő: 425 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
- Zsírszűrő alumínium kerettel
- Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően

Méretetek:

- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzéxMé): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 744-924 x 898 x 600 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 744-1044 x 898 x 600 mm

Technikai információk:

- Visszaáramlás-gátlóval
 - Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatonál 438 m³/h, intenzív fokozaton 754 m³/h
 - Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 438 m³/h
 - Max. elszívóképesség: 438 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
 - Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
maximális normál fokozaton: 438 m³/h, intenzív fokozaton: 754 m³/h
 - Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint
maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
 - Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban:
Legmagasabb fokozaton: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív fokozaton: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
 - Maximális elszívási teljesítmény: 754 m³/h
 - Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:
Max. normál használat esetén: 339 m³/h
Intenzív: 423 m³/h
 - Zajszintek, belső keringtetéses üzemmódban:
Max. normál használat: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
 - Csatlakozási érték: 256 W
 - Az elektromos kábel hossza: 1,3 m
 - Feszültség: 220 - 240 V
- Az EU 65/2014 rendelete alapján

Serie | 4 Páraelszívók

DIB97IM50

Sziget elszívó, nemesacél, 90 cm Box design

